

Zentralgeräte Kunststoff

| Bst. Nr. | WT1250 | WT1450 |
|--------------------------------|---------|-----------|
| Maximale Fläche m2 | 50-300 | 200-700 |
| Maximale distanz zur saugdose | 30 | 40 |
| Intelligente Elektronik | JA | JA |
| Selbstreinigend | JA | JA |
| Integriertes wireless | JA | JA |
| Eingebauter schalldämpfer | JA | JA |
| Lufrausstoss | JA | JA |
| IP - Schutzwert | 44 | 44 |
| Ein-und Ausgang nach wahl | JA | JA |
| Motorleistung (W) | 1250 | 1450 |
| Soft-start | JA | JA |
| Stromversorgung (V) | 220/230 | 220/230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| kAeb sAorbierte Stromstär- (A) | 6.4 | 7.3 |
| Sicherung (A) | 8 | 10 |
| Stromspannung saugdose (V) | 5 | 5 |
| Maximale Luftkapazität (mc/h) | 230 | 179 |
| Unterdruck (mmH2O) | 2.830 | 3.950 |
| Max. Saugleistung | 556 | 615 |
| Filteroberfläche (mq) | 8.500 | 8.500 |
| Material Filterkartusche | | Polyester |
| Behältervermögen Staub (lt) | 18 | 18 |
| Eingang/Ausgang Luft Ø mm | 50 | 50 |
| Maximaler Geräuschpegel (dB A) | 61 | 66 |
| Ersatzsack | JA | JA |
| Ersatzfilter | JA | JA |
| Verbrauch in standby (W) | 1 | 1 |



**5 Jahre
Garantie bei
privater Nutzung**



Ausstattung:

- Kontaktsystem zum Ein- und Ausschalten der Anlage mit Kabel
- Wireless-System zum Ein- und Ausschalten der Anlage ohne Kabel
- Display mit Meldesystem zur Überwachung des Betriebs
- Elektropneumatische Selbstreinigung des Filters..
- Ersatzfilter
- Ersatzsack
- Eingebauter Schalldämpfer

