

WÄSCHEABWURF - TÜREN



TÜRE weiß
Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
pulverbeschichtet,
RAL 9010 weiß,
passend für V2A oder KG.
Größe: BxH = 290 x 340 mm

Bst. Nr. **88510**



TÜRE Rund
Einwurf-türe von Oben aus V2A,
absperrbar,
passend für D = 300/315
Finish: matt
Größe: D = 360, Flansch 296

Edelstahl
Bst. Nr. **88516**
eiß
Bst. Nr. **88516-WS**



TÜRE weiß mit Schloß
Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
pulverbeschichtet, RAL 9010 weiß,
absperrbar,
passend für V2A oder KG.
Größe: B x H = 290 x 340 mm

Bst. Nr. **88510-S**



TÜRE Edelstahl Quadratisch
Einwurf-türe von Oben aus V2A,
absperrbar,
passend für D = 300/315
Finish: matt
Größe: D = 360, Flansch 296

Bst. Nr. **88518**



TÜRE Edelstahl
Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
passend für V2A oder KG.
Finish: gebürstet
Größe: B x H = 290 x 340 mm

Bst. Nr. **88511**



KONUS
Reduzierung für die Türen
88-516 / 88-518 zum Einbau in das
V2A Rohr 250 mm,
oder in das KG-Rohr 250
mit Dichtungsflansch.
D = 300/250 mm

Bst. Nr. **88517**



TÜRE Edelstahl mit Schloß
Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
passend für V2A oder KG,
absperrbar.
Finish: gebürstet
Größe: B x H = 290 x 340 mm

Bst. Nr. **88511-S**



BRANDSCHUTZTÜRE F30/90
Die Türe wird über die
Schure geschoben und
der Zwischenraum mit
Brandschutz - Wolle oder
Silicon abgedichtet.
Lieferzeit: 4-6 Wochen
Bst. Nr. **88510-30/90**

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

**Alle Türen passen auf alle Edelstahlrohre sowie auf die KG-Rohre.
Die runden Türen nur mit Konus 88-517 auf die 250 mm Rohre.**



KG-250 mm
88-516-VA + 88-517

